



HXGNP-12 全密封环网柜 ▶



国内首创产品，整机防护（含二次仪表室）等级达IP67，彻底解决凝露，机构锈蚀等问题，可短时在浸水环境下运行，适用于地下室等潮湿恶劣及有浸水风险的环境中使用，可手动及电动操作，配备自动化保护功能，联锁可靠，符合国内安全操作规程。

1

产品特点

- ▶ 高防护能力：具备短时浸水运行能力，防护等级IP67。
- ▶ 高可靠维护：彻底解决湿热、凝露造成机构锈蚀，五防硬联锁，功能完备。
- ▶ 全方位运行需求：手动、电动，远方、就地操作功能。
- ▶ 系列完整：C/V/D/PT，共箱式，单元扩展式，标准化尺寸。
- ▶ 设计方案齐全：安装尺寸完全满足国/南网方案。
- ▶ 适配性强：产品可实现共箱和顶部扩展方案。
- ▶ 一二次融合：适配标准化分布式DTU。

2

技术参数

额定电压	12kV
灭弧室类型	真空
额定频率	50Hz
额定电流	630A
额定短时耐受电流及持续时间	20kA/4s
额定峰值耐受电流	50kA
燃弧持续时间	≥0.5s
防护等级	气箱: IP67
	二次小室: IP67
气体额定压力 (20°C表压)	0.04MPa
气体年漏气率	0.05%/V



我司生产的柱上开关、环网箱、箱式变电站、高低压成套、配电终端及一二次成套柱开/环网箱等配电设备先后在国网江苏、浙江、福建、天津、江西、湖南、四川、重庆、湖北、河南、安徽、山东、河北、天津、吉林、辽宁、新疆、黑龙江、内蒙古及南网贵州、广西、云南等22个省份实现集招自主中标并供货，产品运行质量稳定、可靠，深获用户好评。

南京海兴电网技术有限公司

地址: 南京市江宁区吉印大道1886号

电话: +025-52768391 / 传真: +025-52768396

Email: gnmarket@hxgroup.com / 热线电话: 400-680-8566

网站: www.hxgroup.com



扫一扫更多资讯